

VITOClima 300-S

VRF Klima Sistemleri

DC Inverter kompresör,

Dış ünite soğutma kapasitesi: 10 - 180 kW (3HP - 64HP)

İç ünite soğutma kapasitesi: 2,2 - 28 kW

Çevreyle dost R410A soğutucu akışkanlı, DC inverter kompresör teknolojisine sahip Vitoclima 300-S VRF klima sistemleri, montaj kolaylığı ve çok sayıda iç ünite seçeneği ile verimli ve konforlu iklimlendirme sağlamaktadır.

Vitoclima 300-S VRF klima sistemlerinin üstünlükleri :

■ Modüler VRF dış üniteler, 4 adet modül kombinasyonu ile 180 kW'a kadar soğutma kapasitesi sağlamaktadır.

■ Sadece gerekli olduğunda defrosta geçerek, konforlu ve tasarruflu bir ısıtma mümkündür.

■ Modüler VRF dış üniteler, -20 °C dış hava sıcaklığında ısıtma ve 48 °C dış hava sıcaklığında soğutma yapabilir.

■ Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay montaj imkanı sunmaktadır.

■ Geniş kapasite aralığında duvar, kaset, yer tavan, salon ve gizli tavan tipi kanallı iç ünite seçenekleri sunmaktadır.

■ Merkezi kontrol seçenekleri ile kolay işletim imkanı sunmaktadır.

Enerji etiketlemesi, KYOTO protokolü hedeflerini karşılamak amacı ile CO2 emisyonunu azaltmak için son kullanıcının çevre bilincinin artırılmasına yönelik bir yönetmeliktir.

Enerji etiketi, ürünün enerji tüketimi hakkında bilgi verir ve enerji tüketim seviyelerini yedi farklı kategoriye göre seviyelendirir. (A'dan G'ye)

Enerji verimliliği en yüksek ürünler A sınıfına girerler.

Ünitenin Soğutma Modunda Enerji Verimlilik Sınıfı:

A	EER > 3.20
B	3.20 ≥ EER > 3.00
C	3.00 ≥ EER > 2.80
D	2.80 ≥ EER > 2.60
E	2.60 ≥ EER > 2.40
F	2.40 ≥ EER > 2.20
G	2.20 ≥ EER

Ünitenin Isıtma Modunda Enerji Verimlilik Sınıfı:

A	COP > 3.60
B	3.60 ≥ COP > 3.40
C	3.40 ≥ COP > 3.20
D	3.20 ≥ COP > 2.80
E	2.80 ≥ COP > 2.60
F	2.60 ≥ COP > 2.40
G	2.40 ≥ COP

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Viessmann Ankara Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Viessmann Bursa Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Viessmann İzmir Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00
Viessmann Samsun Tel: 0362 315 06 01 Faks: 0362 438 88 61
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info-klima@viessmann.com.tr



Vitoclima 300-S Mini VRF dış ünite
10 - 16 kW (3HP - 6HP) soğutma kapasitesi
Monofaze



Vitoclima 300-S VRF dış ünite
22,4 - 180 kW (8HP - 64HP) soğutma kapasitesi
Trifaze

Enerji

Üretici	Klima
Dış ünite	
İç ünite	
Çok verimli	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Az verimli	
Yıllık enerji tüketimi (kWh, soğutma modunda)	
[Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.]	
Soğutma kapasitesi	kW
Enerji verimlilik oranı	
Tam kapasite (daha yüksek, daha iyi)	
Tip	Sadece soğutma — Soğutma + Isıtma —
	Hava soğutmalı — Su soğutmalı —
Isıtma kapasitesi	kW
Isıtma performansı	
A: Yüksek G:Düşük	
Gürültü	
[dB(A) re 1 pW]	
Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.	
TS EN 814 - 31 TS EN 255 - 4'e göre yapılır.	

VITOClima 300-S

VRF Klima Sistemleri

VIESSMANN



